

臺灣菸酒股份有限公司 105 年從業職員及從業評價職位人員甄試試題  
職等／甄試類別【代碼】：從業評價職位人員／儲運、儲運-竹南發貨中心組、  
儲運-原住民族組、儲運-身心障礙組【J6443-J6450】、儲酒【J6451】

專業科目 2：作業(含運輸)安全概要

\*請填寫入場通知書編號：\_\_\_\_\_

注意：①作答前須檢查答案卡，測驗入場通知書號碼、桌角號碼、應試科目是否相符，如有不同應立即請監試人員處理。使用非本人答案卡作答者，不予計分。  
②本試卷一張雙面共 50 題，每題 2 分，限用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答，請選出最適當答案，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。  
③請勿於答案卡書寫應考人姓名、入場通知書號碼或與答案無關之任何文字或符號。  
④本項測驗僅得使用簡易型電子計算器(不具任何財務函數、工程函數功能、儲存程式功能)，但不得發出聲響；若應考人於測驗時將不符規定之電子計算器放置於桌面或使用，經勸阻無效，仍執意使用者，該節扣 10 分；該電子計算器並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。  
⑤答案卡務必繳回，違反者該節成績以零分計算。

【2】1. 5S 是一種源於日本，在生產現場中對於人員、機器、材料、方法等要素進行有效管理，以維護作業場地安全的技術。請問 5S 中，不包含下列何者？

- ①整理                      ②安靜                      ③清潔                      ④教養

【4】2. 在高溫環境作業，容易造成脫水、中暑或熱衰竭等危害。請問這是屬於何種職業危害因子？

- ①人因工程危害              ②生物性危害              ③化學性危害              ④物理性危害

【3】3. 依道路交通安全規則規定，有關汽車迴車時之敘述，下列何者錯誤？

- ①禁止左轉路段，不得迴車  
②聯結車不得迴轉  
③在未劃有分向限制線之路段，不得迴車  
④在設有彎道、坡路、狹路、狹橋、隧道標誌之路段或鐵路平交道，不得迴車

【1】4. 燃燒過程中的四要素包含：燃料、溫度、開放性鏈反應及下列何者，只要去除其中一個要素，即可達到滅火的功效？

- ①氧化劑                      ②活化劑                      ③烷化劑                      ④還原劑

【1】5. 安全標示中，用於「注意」之標示其形狀為何？

- ①尖端向下之正三角形      ②尖端向上之正三角形      ③正方形或長方形              ④圓形

【3】6. 下列何者不是人工舉、放重物時應遵循的正確姿勢？

- ①兩腳分開，一腳在欲舉物件之側，另一腳在後  
②保持背部挺直，脊椎呈自然略微彎曲的平直現象  
③手臂及手肘與身體垂直，以整個手掌抓握物件  
④下顎收縮，使頭、頸、背連成一直線

【2】7. 有關起重吊掛作業安全管理之規定，下列何者正確？

- ①馬鞍環之安全係數應在 6 以上  
②起重機具之吊掛用鋼索，其安全係數應在 6 以上  
③起重機具之吊鉤，其安全係數應在 6 以上  
④起重機具之吊鏈以斷裂荷重二分之一拉伸時，其伸長率為 0.5% 以下者，其安全係數應在 6 以上

【1】8. 國家標準 CNS 15506 包含安全衛生事項及架構，並依循規劃(plan)、實施(do)、檢核(check)及下列何者之流程進行持續改善？

- ①行動(act)                      ②適應(adapt)                      ③調整(adjust)                      ④稽查(audit)

【4】9. 下列何者不屬於壓力容器的安全裝置？

- ①安全閥                      ②溢流閥                      ③破壞板                      ④吹洩閥

【2】10. 根據國家標準 CNS 9329 管系識別之規定，載流「油品」的配管應漆上何種顏色？

- ①紅色                      ②橙色                      ③黃色                      ④藍色

【4】11. 當勞工於高度差超過 1.5 公尺以上之場所作業，而未設置符合規定之安全上下設備時，即可認定有下列何種危險之虞？

- ①物體飛落                      ②倒塌                      ③跌倒                      ④墜落

【3】12. 當運送危險物品時，若不幸發生交通事故導致危險品大量洩流。下列何者不是適當的處理方式？

- ①以抽取、覆蓋、吸附、擦拭、中和等方式阻止其污染擴大  
②以稀釋方式降低其毒性或腐蝕性  
③以修補方式阻止其繼續外洩  
④以截流方式防止其亂竄或污染水道

【2】13. 依物質在爆炸前之物理狀態分，粉塵爆炸屬於下列何者？

- ①氣相爆炸                      ②凝相爆炸                      ③霧相爆炸                      ④粉相爆炸

【3】14. 依職業安全衛生設施規則之規定，當作業場所之 A 權噪音音壓達到 95 分貝時，勞工該工作日容許之暴露時間不得超過多少小時？

- ① 8                      ② 6                      ③ 4                      ④ 3

【1】15. 依職業安全衛生設施規則之規定，有關通道之敘述，下列何者正確？

- ①室內主要人行道之寬度不得小於 1 公尺，車輛通道寬度應為最大車輛寬度之 2 倍加 1 公尺  
②室內主要人行道之寬度不得小於 1 公尺，車輛通道寬度應為最大車輛寬度之 2 倍加 1.5 公尺  
③室內主要人行道之寬度不得小於 1.5 公尺，車輛通道寬度應為最大車輛寬度之 2 倍加 1 公尺  
④室內主要人行道之寬度不得小於 1.5 公尺，車輛通道寬度應為最大車輛寬度之 2 倍加 1.5 公尺

【2】16. 依道路交通安全規則之規定，大型貨車裝載貨物之高度自地面算起，不得超過多少公尺？

- ① 3.5                      ② 4.0                      ③ 4.25                      ④ 4.5

【2】17. 依起重升降機具安全規則規定，某固定式起重機之額定荷重為 100 公噸，則該起重機進行荷重試驗之值應為多少公噸？

- ① 120                      ② 125                      ③ 130                      ④ 150

【4】18. 有關工業用標示顏色應用之敘述，下列何者錯誤？

- ①黃色用於具有衝撞、墜落、跌倒等危險之虞的場所  
②綠色用於衛生及救護設備之標示  
③藍色用於小心留意之處所，禁止他人開動、使用或移動正在修理中的設備  
④黑色用於具有放射線危險之虞的場所

【3】19. 下列何者不是載運毒性氣體時應置備之安全設備？

- ①吸收劑                      ②中和劑                      ③滅火器                      ④防毒面具

【2】20. 依職業安全衛生設施規則之規定，物料搬運應儘量利用機械以代替人力。下列敘述何者正確？

- ① 50 公斤以上物品，以人力車輛或工具搬運為原則；500 公斤以上物品，以機動車輛或其他機械搬運為宜  
② 40 公斤以上物品，以人力車輛或工具搬運為原則；500 公斤以上物品，以機動車輛或其他機械搬運為宜  
③ 40 公斤以上物品，以人力車輛或工具搬運為原則；300 公斤以上物品，以機動車輛或其他機械搬運為宜  
④ 50 公斤以上物品，以人力車輛或工具搬運為原則；300 公斤以上物品，以機動車輛或其他機械搬運為宜

【4】21. 依道路交通安全規則規定，曳引車牽引拖架時，其裝載後之全長不得超過多少公尺？

- ① 15                      ② 16                      ③ 17                      ④ 18

【1】22. 依職業安全衛生管理辦法規定，下列何者不屬於移動式起重機每月定期檢查之項目？

- ①鋼纜及絞車裝置有無異常  
②過捲預防裝置、警報裝置、制動器、離合器及其他安全裝置有無異常  
③吊鉤、抓斗等吊具有無損傷  
④鋼索及吊鏈有無損傷

【3】23. 依職業安全衛生法施行細則規定，為預防輪班、夜間工作、長時間工作等異常工作負荷促發疾病所作的規劃，不包含下列何者？

- ①高風險群之辨識及評估                      ②醫師面談及健康指導  
③人因性危害因子之確認                      ④工作時間調整或縮短

【請接續背面】

