



【1】25.依職業安全衛生標示設置準則規定，尖端向上之正三角形標示係用於何種目的？

- ①警告
- ②注意
- ③禁止
- ④說明

【3】26.依職業安全衛生教育訓練規則規定，具有危險性之機械或設備的操作人員，每幾年至少應接受 3 小時之安全衛生在職教育訓練？

- ① 1 年
- ② 2 年
- ③ 3 年
- ④ 5 年

【2】27.依道路交通安全規則規定，汽車駕駛人連續駕車超過多少小時，不得駕車？

- ① 6 小時
- ② 8 小時
- ③ 10 小時
- ④ 12 小時

【2】28.依危險性機械及設備安全檢查規則規定，吊升荷重在多少公噸以上之移動式起重機，屬於職業安全衛生法中所稱之危險性機械？

- ① 1 公噸
- ② 3 公噸
- ③ 5 公噸
- ④ 10 公噸

【4】29.依道路交通安全規則規定，裝載危險物品車輛停駛時，應停放於空曠陰涼場所，與其他車輛隔離，禁止非作業人員接近；並嚴禁在橋樑、隧道、火場多少公尺範圍內停車？

- ① 25 公尺
- ② 50 公尺
- ③ 75 公尺
- ④ 100 公尺

【3】30.為了維護倉儲空間的作業效率及安全，許多物流業者皆導入 5S 管理制度，其所謂 5S 係指整理、整頓、清掃、清潔及下列何者？

- ①檢查
- ②記錄
- ③紀律
- ④迅速

【1】31.下列何者不屬於會危害勞工職業健康的人因工程因子？

- ①噪音高溫
- ②姿勢不良
- ③沒有休息
- ④長期重複性的動作

【4】32.依道路交通安全規則規定，裝設行車紀錄器之汽車，其紀錄卡應妥善保存多久時間備查？

- ① 1 個月
- ② 3 個月
- ③ 6 個月
- ④ 12 個月

【3】33.依道路交通安全規則規定，經車輛型式安全審驗之車輛軸組荷重限制規定，雙軸軸組之荷重每組不得超過多少公噸？

- ① 15.5 公噸
- ② 16.5 公噸
- ③ 17.5 公噸
- ④ 18.5 公噸

【2】34.依職業安全衛生設施規則規定，雇主對物料之堆放規定，下列何者非屬之？

- ①不得超過堆放地最大安全負荷
- ②以倚靠牆壁或結構支柱堆放為原則
- ③不得妨礙機械設備之操作
- ④不得阻礙交通或出入口

【1】35.依職業安全衛生設施規則規定，室內工作場所應設置足夠勞工使用之通道，且自路面起算多少公尺高度之範圍內，不得有障礙物？

- ① 2 公尺
- ② 2.5 公尺
- ③ 3 公尺
- ④ 3.5 公尺

【3】36.依危害性化學品標示及通識規則規定，危害性化學品為混合物者，其容器之容積在多少毫升以下者，得僅標示名稱、危害圖式及警示語？

- ① 50 毫升
- ② 75 毫升
- ③ 100 毫升
- ④ 125 毫升

【1】37.依道路交通安全規則規定，汽車發生故障不能行駛時，在行車時速 40 公里以下之路段，應將車輛故障標誌豎立於車身後方多少公尺之路面上？

- ① 5~30 公尺
- ② 10~40 公尺
- ③ 15~50 公尺
- ④ 20~60 公尺

【2】38.依職業安全衛生法施行細則規定，下列何者非屬其所稱具有危險性之設備？

- ①鍋爐
- ②吊籠
- ③壓力容器
- ④高壓氣體容器

【3】39.依職業安全衛生法施行細則規定，具有危害性之化學品係指符合下列何種國家標準分類之物品？

- ① CNS15000
- ② CNS15010
- ③ CNS15030
- ④ CNS15050

【4】40.倉儲保管作業之考量因素中，其操作之首要條件為何？

- ①作業效率
- ②降低成本
- ③貨物儲存
- ④人員安全

【1】41.依道路交通安全規則規定，汽車駕駛人飲用酒類後，其吐氣所含酒精濃度達每公升多少毫克以上，或血液中酒精濃度達百分之多少以上，不得駕車？

- ① 0.15 毫克、0.03%
- ② 0.15 毫克、0.05%
- ③ 0.12 毫克、0.03%
- ④ 0.12 毫克、0.05%

【4】42.依職業安全衛生設施規則規定，有關工作階梯之設置規定，下列敘述何者正確？

- ①梯級面深度不得小於 12 公分、斜度不得大於 45 度
- ②梯級面深度不得小於 15 公分、斜度不得大於 45 度
- ③梯級面深度不得小於 12 公分、斜度不得大於 60 度
- ④梯級面深度不得小於 15 公分、斜度不得大於 60 度

【4】43.依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，下列何者不屬於乙類之危險性工作場所？

- ①從事以化學物質製造爆炸性物品之火藥類製造工作場所
- ②利用氰酸鹽類等原料製造爆竹煙火類物品之爆竹煙火工廠
- ③使用異氰酸甲酯、氯化氫、氨、甲醛或過氧化氫，從事農藥原體合成之工作場所
- ④從事石油產品之裂解反應，以製造石化基本原料之工作場所

【2】44.依危險性機械及設備安全檢查規則規定，有關移動式起重機使用檢查之規定，下列敘述何者正確？

- ①左右安定度及上下安定度以計算為之
- ②前方安定性試驗係將相當於額定荷重 1.27 倍之荷重置於吊具上
- ③荷重試驗指將相當於該起重機額定荷重 1.5 倍之荷重置於吊具上
- ④構造與性能檢查包括在有負載及額定荷重下各種裝置之運行速率

【1】45.依工廠危險物品申報辦法規定，下列何者不屬於氧化性液體？

- ①乙醛
- ②硝酸
- ③過氧化氫
- ④鹵素間化合物

【3】46.依勞工作業環境監測實施辦法規定，有關監測作業場所及監測頻率之規定，下列敘述何者錯誤？

- ①製造、處置或使用特定化學物質之作業場所，應每 6 個月監測其濃度一次以上
- ②製造、處置或使用有機溶劑之作業場所，應每 6 個月監測其濃度一次以上
- ③於鍋爐房從事工作之作業場所應每 6 個月監測綜合溫度熱指數一次以上
- ④粉塵危害預防標準所稱之特定粉塵作業場所，應每 6 個月監測粉塵濃度一次以上

【2】47.依起重升降機具安全規則規定，有關移動式起重機防止墜落措施之規定，下列敘述何者正確？

- ①使勞工佩戴安全帽及符合國家標準 CNS 14253-1 同等以上規定之半身背負式安全帶
- ②搭乘設備下降時，採動力下降之方法
- ③搭乘設備經採取防止墜落等措施者，得超過限載員額
- ④垂直高度超過 15 公尺之高處作業，禁止使用直結式搭乘設備

【4】48.近年來，使用機車、自行車等交通工具從事食品外送服務日趨熱絡。依職業安全衛生設施規則規定，雇主應置備下列哪些必要之安全衛生防護設施？ A.安全帽 B.反光標示 C.高低氣溫危害預防 D.緊急用連絡通訊設備

- ①僅 AB
- ②僅 ABC
- ③僅 ABD
- ④ ABCD

【1】49.依起重升降機具安全規則規定，有關固定式起重機搭乘設備之規定，下列敘述何者正確？

- ①懸吊用鋼索或鋼線之安全係數應在 10 以上
- ②吊鏈、吊帶及其支點之安全係數應在 4 以上
- ③周圍設置高度 80 公分以上之扶手，並設中欄杆及腳趾板
- ④設備自重加上搭乘者、積載物等之最大荷重，不得超過該起重機作業半徑所對應額定荷重之 40%

【2】50.依職業安全衛生設施規則規定，有關物料搬運與處置之規定，下列敘述何者正確？

- ①物料之搬運，凡 100 公斤以上物品，以人力車輛或工具搬運為原則
- ②對於高度 2 公尺以上之積垛，不得使勞工自積垛物料中間抽出物料
- ③於載貨台從事裝卸貨物其高差在 1 公尺以上者，應提供勞工安全上下之設備
- ④於載貨台從事單一重量超越 50 公斤以上物料之裝卸時，應指定專人檢點工具及器具